

## Produktbeschreibung:

Bio Tec Alureiniger mit Schaum ist ein mineralsaurer Schaumreiniger mit ausgeprägtem Lösevermögen für Kalkablagerungen, Pigmente und Fette sowie Eiweiß, auch in denaturiertem Zustand. Mit Bio Tec Alureiniger mit Schaum können in der Lebensmittelverarbeitung Oberflächen aller Art, z.B. von Maschinen, Geräten, Fußböden und Wänden, gereinigt werden.



## Materialverträglichkeit:

Die spezielle Säurekombination in Verbindung mit Korrosionsinhibitoren verhindert einen Angriff auf die in der Lebensmittelverarbeitung üblichen Metalle. Bio Tec Alureiniger mit Schaum ist auch bedingt für die Reinigung von Aluminiumoberflächen geeignet (Oberflächen-Aufhellung möglich).

## Anwendung:

Verfahren	Konzentration	Temperatur	Zeitdauer
Schaumgerät/ Satellitenstation	2-10 %	10 - 30 °C	5 - 20 min.
Tauchbad	2-10 %	10 - 30 °C	Nach Bedarf; abhängig von der Reinigungsaufgabe; überwiegend 5 – 20 min
Manuell	1-5 %	10 - 30 °C	Nach Bedarf; abhängig von der Reinigungsaufgabe; überwiegend 5 – 20 min

## Hinweise zur Anwendung:

Die Reinigungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. Zur Optimierung der Reinigung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von den oben angegebenen Werten abzuweichen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu achten. Produkt auf keinen Fall mit Laugen mischen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

## Lagerung:

Vor Sonneneinstrahlung schützen.

## Technische Informationen:

Aussehen	Klare, farblose Flüssigkeit
Dichte (20°C, g/cm <sup>3</sup> )	ca. 1,25
pH-Wert (20°C / 1%)	ca. 1,5
Inhaltsstoffe	Salpetersäure, Phosphorsäure, Hexafluorokieselsäure, nichtionische Tenside, Hilfsstoffe.
Hinweise	Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteininsatz im Vorversuch zu ermitteln.
Artikelnummer	3005

