

Alkalisches Pulverkonzentrat für Rauchspieße aus Aluminium



Produktbeschreibung:

Sowohl für manuelle als auch maschinelle Reinigung sowie das Tauchbad. In der Anwendung schaumgebremst- mit speziellen Inhibitoren.

Materialverträglichkeit:

Bio Tec Spießblank ist ein Spezialprodukt welches zur Reinigung von Rauchspießen aus Aluminium geeignet ist.

Anwendung:

Verfahren	Konzentration	Temperatur	Zeitdauer
Tauchbad	1 – 2 %	Nach Bedarf, abhängig von der Reinigungsaufgabe; überwiegend 5 – 30°C	Nach Bedarf, abhängig von der Reinigungsaufgabe; überwiegend 1 – 10 Stunden
Manuell	0,5 – 3 %	Nach Bedarf, abhängig von der Reinigungsaufgabe; überwiegend 5 – 30°C	10 – 30 min.

Hinweise zur Anwendung:

Die anwendungsfertigen Lösungen sollten auf den zu reinigenden Flächen nicht antrocknen. Die Reinigungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. Zur Optimierung der Reinigung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von den oben angegebenen Werten abzuweichen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu achten. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung:

Trocken lagern. Eimer immer gut verschließen.

Technische Informationen:

Aussehen	Weißes Pulver
Schüttdichte (20°C, g/l)	ca. 860
pH-Wert (20°C / 1%)	ca. 12,3
Inhaltsstoffe	Carbonate, Phosphate, Komplexbildner, Dispergatoren, nichtionische Tenside, Hilfs- und Gerüststoffe
Hinweise	Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteinsatz im Vorversuch zu ermitteln.
Artikelnummer	3025

